



Specificationer Philips LED Downlight  
Coreline DN142B Polycarbonate Vit  
14.9W 1200lm 60D - 840 Kallvit |  
Utskärning 155mm - IP20 - Dali  
Dimbar - Vit Reflektor - Nödbelysning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Artikelnummer         | 248712                       |
| EAN                   | 8720169109056                |
| Tillverkarkod         | 8720169109056                |
| Varumärke             | Philips                      |
| Tillverkarens namn    | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 |
| Garanti från LamporNu | 5 år                         |
| Livslängd (h)         | 50000                        |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | 3 Timmar                    |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                    | 14.9W                       |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg                      |
| Spridningsvinkel (grader) | 60                              |
| Lumen (ljusflöde)         | 1200lm                          |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 80                              |
| Effektfaktor              | >0.95                           |
| UGR - index               | < 25 - Trappor, hissar & hallar |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]               |
| Produkttyp                | LED Downlight                   |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| EOC8                 | 10905600                      |
| Montering            | Infälld Montering             |
| Skära ut (mm)        | 155                           |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule             |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                    |
| Material             | Polykarbonat                  |
| Armaturens färg      | Vit                           |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 6-polig] |
| Produktserie         | DN142B                        |

## Måttskiss

|                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höjd (mm)                                                                                                                                                                                                                                                    | 82           |
| Diameter (mm)                                                                                                                                                                                                                                                | 162          |
| <div>  <b>Specialister</b> på belysning            Skräddarsyda <b>offerter</b> </div> |              |
| <div>  <b>Upp till 7 års garanti</b>  Enkel <b>återlämningsprocess</b> </div>          |              |
| Typ av sensor                                                                                                                                                                                                                                                | Ingen sensor |